



MAXIMALE KRAFT.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Sekundenkleber 4 g pinselfähig

Datum van herziening: 23.05.2015

Productcode: 502-121

Pagina 2 van 8

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed eventileerde ruimte gebruiken.
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Achter slot bewaren.
Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verdere aanwijzingen

Het product wordt ingedeeld en geëtiketteerd overeenkomstig de EG richtlijnen of de respectievelijke nationale wetten.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid
	EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.	
	Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)	
7085-85-0	ethyl-2-cyanoacrylaat	50 - < 100 %
	230-391-5 607-236-00-9	
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335	

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

CAS-Nr.	EG-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid
		Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's	
7085-85-0	230-391-5	ethyl-2-cyanoacrylaat	50 - < 100 %
		STOT SE 3; H335: >= 10 - 100	

Bijkomend advies

De classificatie is overeenkomstig de huidige EU-lijst, maar is verder uitgebreid met gegevens van gespecialiseerde literatuur en eigen gegevens van onze onderneming.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.

Bij inademing

In de frisse lucht brengen na per ongeluk inademen van dampen.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.



MAXIMALE KRAFT.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Sekundenkleber 4 g pinselfähig

Datum van herziening: 23.05.2015

Productcode: 502-121

Pagina 3 van 8

Bij aanraking met de huid

Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water wassen. Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen.

Bij aanraking met de ogen

Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen. Een arts raadplegen.

Bij inslikken

Onmiddellijk een arts waarschuwen. Braken opwekken, maar alleen indien het slachtoffer volledig bij bewustzijn is. Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

droogpoeder, kooldioxide (CO₂), zand, verneveld water, Waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen

sterke waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij verwarming of verbranding kan giftig gas worden gevormd.

Koolmonoxide (CO)

stikstofoxiden (NO_x)

5.3. Advies voor brandweertieners

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

Bij brand een persluchtmasker dragen.

Bijkomend advies

Ter afkoeling van ongeopende verpakkingen kan waternevel gesproeid worden.

Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen, het mag niet naar de riolering aflopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene informatie

Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.

Vormt met water glibberige/vettige lagen.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Uitbreiding van de gemorste oppervlakte voorkomen (Bijvoorbeeld door indammen of olieopvangschotten)

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Indringen in de bodem vermijden.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Overige informatie

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). Als speciaal afval verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilig hanteren

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Stofvorming in gesloten ruimten vermijden.

Niet gebruiken voor spuittoepassingen.



MAXIMALE KRAFT.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Sekundenkleber 4 g pinselfähig

Datum van herziening: 23.05.2015

Productcode: 502-121

Pagina 4 van 8

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontploffbaar damp/luchtmengsel vormen.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Algemene industriële hygiëne gebruiken. Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid.
Aerosol niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
Alvorens met het product om te gaan beschermende huidcrème aanbrengen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en vaten

Bewaren in de originele verpakking Bewaren in een ruimte voorzien van een oplosmiddelbestendige vloer.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Niet samen met oxidatiemiddelen bewaren.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Niet oververhitten om thermische ontleding te voorkomen.
De verpakking goed gesloten houden.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Wettelijke grenswaarden

CAS-Nr.	Naam van de stof	ml/m ³	mg/m ³	v/cm ³	Kategorie	Oorsprong
7085-85-0	Ethyl(2-)cyaanacrylaat	-	1,5		TGG 15 min	Privaat

Bijkomend advies voor grenswaarden

Grenswaarden voor blootstelling: Niet relevant

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen/het gezicht

veiligheidsbril

Bescherming van de handen

butylrubber . > 120 minuut (EN 374)

preventieve huidbescherming: Alvorens met het product om te gaan beschermende huidcrème aanbrengen.

Neem huidbeschermende maatregelen. Zorg voor geschikte middelen ter bescherming, reiniging en verzorging van de huid en gebruik deze middelen. De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU Richtlijn 89/689/EEC en de Europese Norm En 374, die daarop is gebaseerd.

Bescherming van de huid

kleding met lange mouwen. Aanraking met de kleding vermijden.

Bescherming van de ademhalingsorganen

In geval van dampvorming een adembescherming met filtertype A gebruiken.

Beheersing van milieublootstelling

niet bepaald



MAXIMALE KRAFT.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Sekundenkleber 4 g pinselfähig

Datum van herziening: 23.05.2015

Productcode: 502-121

Pagina 5 van 8

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	vloeistof	
Kleur:	kleurloos	
Geur:	bijtend	
Smeltpunt/vriespunt:		niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:		185 °C
Ontvlambaarheid:		niet bepaald
Onderste ontploffingsgrens:		niet van toepassing
Bovenste ontploffingsgrens:		niet van toepassing
Vlampunt:		85 °C
Zelfontbrandingstemperatuur:		490 °C
pH:		niet van toepassing
Wateroplosbaarheid:		*) onoplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:		niet bepaald
Dampspanning:		0,01 hPa
Dichtheid (bij 20 °C):		1,07 g/cm ³
Relatieve dampdichtheid:		niet bepaald

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Oxiderende eigenschappen
neen

Andere veiligheidskenmerken

Verdampingssnelheid: niet bepaald
Viscositeit / dynamisch: niet van toepassing

Bijkomend advies

Bulk soortelijk gewicht: niet van toepassing
Ontledingstemperatuur: niet bepaald

*) Reageert heftig met water.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Reageert heftig met water. / sterke oxidatiemiddelen / aminen / alcoholen / basen

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontleding kan aanleiding geven tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

niet bepaald

Acute toxiciteit

Informatie over de giftigheid is niet beschikbaar.

Irritatie en corrosiviteit

niet bepaald

Overgevoeligheidseffecten

niet bepaald



MAXIMALE KRAFT.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Sekundenkleber 4 g pinselfähig

Datum van herziening: 23.05.2015

Productcode: 502-121

Pagina 6 van 8

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

niet bepaald

STOT bij herhaalde blootstelling

niet bepaald

Specifieke werking in de dierproef

niet bepaald

11.2. Informatie over andere gevaren

Overige informatie

geen

Bijkomend advies

Classificatie volgens de Europese richtlijn betreffende de classificatie van gevaarlijke preparaten 1999/45/EG.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

niet bepaald

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

niet van toepassing

12.3. Bioaccumulatie

niet van toepassing

12.4. Mobiliteit in de bodem

niet van toepassing

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

Bijkomend advies

Kwantitatieve gegevens over de giftigheid voor het milieu van deze stof zijn niet beschikbaar. Mag niet in het milieu vrijkomen. Niet legen naar afvoeren.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Als speciaal afval verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

080409 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten); afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

Verwijdering van de besmette verpakking

Het gewassen verpakkingsmateriaal overbrengen naar plaatselijke recycling.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Niet beperkt

Binnenscheepvaart (ADN)



MAXIMALE KRAFT.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Sekundenkleber 4 g pinselfähig

Datum van herziening: 23.05.2015

Productcode: 502-121

Pagina 7 van 8

Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)

Niet beperkt

Zeevervoer (IMDG)

Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Niet beperkt

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer of ID-nummer:

UN 3334

14.2. Juiste ladingnaam

AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S.

overeenkomstig de

modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):

9

Etiketten:

9



Beperkte hoeveelheid (LQ) Passenger: -

IATA-Packing instruction - Passenger:	906
IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:	100 L
IATA-Packing instruction - Cargo:	906
IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:	220 L

Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

Niet beperkt

E0

: -

Bijzondere Bepalingen: A27 - A48

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 75

2004/42/EG (VOC): 0%

Bijkomend advies

1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006.

Informatie over nationale regelgeving

Beperking bij tewerkstelling: Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen. Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen. Werkrestricties voor vrouwen van vruchtbare leeftijd in acht nemen.

Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend

Bijkomend advies

BGI 595: M 004
TRGS 400
TRGS 401
UVV

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof heeft geen veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.



MAXIMALE KRAFT.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Sekundenkleber 4 g pinselfähig

Datum van herziening: 23.05.2015

Productcode: 502-121

Pagina 8 van 8

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen

Uitgereikt door: Afdeling kwaliteit/milieu/veiligheid.
Dit blad vervangt alle voorgaande veiligheidsinformatiebladen.
Einde van het Veiligheidsinformatieblad

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Andere gegevens

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)